



ANTI-CRACKING



FICHA TÉCNICA ANTI-CRACKING

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FARTUM ® AntiCracking es un fertilizante líquido soluble a base de algas marinas (50%), formulado para reforzar las paredes celulares de la cereza y contrarrestar el cracking, fisiopatía que se da por el exceso de lluvia y humedad.

COMPOSICIÓN:

ELEMENTO	% (p/p)
Total Nitrógeno (N)	0.5
Potasio (K ₂ O)	2.1
Fósforo (P ₂ O ₅)	5.6
Calcio (Ca)	2
Zinc (Zn)	2
Silicio (SiO ₂)	2
Glicerol	0.29
Resinas	0.11

ANÁLISIS HORMONAS VEGETALES

Auxinas (AAI)	Citoquininas (Zeatina)
5,04 ppm	9,02 ppm

¹ La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar del uso indebido de este producto o que esté fuera de las indicaciones y recomendaciones señaladas. Es responsabilidad del productor asesorarse por un profesional especializado en su correcta aplicación. Este producto está formulado para disminuir partiduras de la fruta, pero no se garantiza el resultado.

VENTAJAS DE USAR FERTUM AntiCracking

Contrarresta la partidura de los frutos, ya que está formulado a base de algas marinas, resinas, calcio, silicio, zinc y potasio.

Las resinas actúan creando una película protectora sobre el fruto disminuyendo la absorción de agua.

El calcio elemento que forma parte importante en la constitución de la pared celular confiere consistencia a la pulpa de los frutos, contribuyendo a establecer una mayor cohesión entre las células.

FARTUM AntiCracking refuerza la estructura de las paredes celulares, confiriendo mayor resistencia mecánica a los tejidos. Su contenido de giberelinas aumenta el nivel de sales en la penetración del agua, modificando la presión osmótica de la superficie del fruto para controlar la permeabilidad de las membranas celulares.

FARTUM AntiCracking no deja trazas o residuo químico, no cambia el color ni sabor del fruto, no altera el proceso natural de la fotosíntesis y no tiene carencia.

Compatibilidad: Aunque es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad físicas de mezclas.

Precauciones: Almacenar preferentemente en un lugar fresco y ventilado sin exponer a la luz solar directa. El producto es moderadamente tóxico, por lo se deben tomar precauciones al manipular. Manténgase los envases cerrados y fuera del alcance de niños y mascotas, lejos de alimentos y bebidas. No reutilizar los envases vacíos.

Recomendaciones de FARTUM ® AntiCracking ¹

Aplicar 24 horas antes de la lluvia y repetir cada 14 días. La distribución del producto debe ser homogénea y cubrir el 100% de la planta.

- Usar 6 L/ha en inicio de pinta. En caso de lluvia, repetir aplicación dentro de las 24 horas siguientes.

FARTUM ®, es marca registrada de PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.

**FABRICADO EN CHILE POR:
PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A.**



www.fartum.cl / fertum.cl